


Tejido abrasivo

CS 310 X



Propiedades

| | |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética |
| Tipo de grano | Óxido de aluminio |
| Revestimiento | cerrado |
| Base | X-Algodón |

Utilidad del producto

Tela resistente con soporte reforzado - Junta en forma espiral, forma cónica - Aplicación universal en el trabajo del metal - Alta agresividad en su aplicación junto con el soporte de goma GK 555 A

Materiales

| | |
|-----------------|---|
| Metal universal | ● |
| Plástico | ○ |

Campos de aplicación

- ▶ Construcción metálica
- ▶ Cerrajeros
- ▶ Metalmecánica
- ▶ Construcción de barandillas
- ▶ Industria transformadora de madera
- ▶ Industria del mueble

Granos disponibles:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

| Diámetro 1 x diámetro 2 x ancho en mm | grano | tipo abrasivo flexible | Otros diámetros en mm | Unidad de embalaje | Referencia |
|--|-------|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| 22 x 29 x 30 | 50 | CS 310 X | 29 | 50 | 11592 |
| 22 x 29 x 30 | 80 | CS 310 X | 29 | 50 | 11591 |
| 22 x 36 x 60 | 50 | CS 310 X | 36 | 50 | 11595 |
| 22 x 36 x 60 | 80 | CS 310 X | 36 | 50 | 11594 |
| 22 x 36 x 60 | 150 | CS 310 X | 36 | 50 | 11593 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

