


Tejido abrasivo, con aditivo refrigerante „multibond“

CS 410 X



Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	X-Algodón

Utilidad del producto

Lijado en frío sin coloración por calor gracias a la capa adicional de multibond - Rendimiento abrasivo incrementado para uso en acero inoxidable

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ancho x largo en mm	grano	tipo de unión	tipo abrasivo flexible	Unidad de embalaje	Referencia
50 x 450	60	F4G unión por juntura	CS 410 X	25	53108
50 x 450	80	F4G unión por juntura	CS 410 X	25	53267
50 x 450	120	F4G unión por juntura	CS 410 X	25	53538

Materiales

Acero inoxidable	●
Metales no férricos	○

Campos de aplicación

- ▶ Construcción de equipos y depósitos
- ▶ Construcción de barandillas
- ▶ Industria transformadora de acero inoxidable

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

