

# Tejido abrasivo, resistente al agua

## CS 411 Y



### Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Revestimiento	cerrado
Base	Y-Poliéster

### Utilidad del producto

Banda resistente al desgarro para limas eléctricas - Agresividad y rendimiento abrasivo especialmente alto gracias a sustancias abrasivas activas - Especial para acero inoxidable, pero también para acero y metal en general

### Materiales

Acero inoxidable	●
Acero	●
Metal universal	●

### Campos de aplicación

- Industria transformadora de acero inoxidable
- Metalmecánica
- Construcción metálica

### Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ancho x largo en mm	grano	tipo de unión	tipo abrasivo flexible	Unidad de embalaje	Referencia
9 x 533	40	F4G unión por juntura	CS 411 Y	25	286886
9 x 533	60	F4G unión por juntura	CS 411 Y	25	286887
9 x 533	80	F4G unión por juntura	CS 411 Y	25	286888
10 x 330	40	F4G unión por juntura	CS 411 Y	25	325250
10 x 330	60	F4G unión por juntura	CS 411 Y	25	302797
10 x 330	80	F4G unión por juntura	CS 411 Y	25	302798

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Ancho x largo en mm	grano	tipo de unión	tipo abrasivo flexible	Unidad de embalaje	Referencia
13 x 610	40	F4G unión por junta	CS 411 Y	25	322530
13 x 610	60	F4G unión por junta	CS 411 Y	25	302784
13 x 610	80	F4G unión por junta	CS 411 Y	25	302785
20 x 520	36	F4G unión por junta	CS 411 Y	25	322531
20 x 520	40	F4G unión por junta	CS 411 Y	25	322532
20 x 520	60	F4G unión por junta	CS 411 Y	25	302791
20 x 520	80	F4G unión por junta	CS 411 Y	25	302792

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

