

Broca diamantada

DB 600 F SUPRA



Propiedades

Forma	Soldado al vacío
Borde	Cerrado
Agresividad	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Durabilidad	■ ■ ■ ■ ■ □

Utilidad del producto

Broca seca para el taladrado exacto y puntual en materiales duros, tales como gres fino, losetas de granito y azulejos - Cantos limpios - Agujeros precisos - Sin desprendimiento, agrietado o astillado - Cera refrigerante integrada - No requiere agua - Excelente relación de precio y rendimiento

Materiales

Gres fino	●
Baldosas	●
Azulejos refractarios esmaltados	●

Campos de aplicación

- ▶ Alicatadores
- ▶ Constructores de cocinas
- ▶ Calefacción e instalaciones sanitarias

Diámetro en mm	recepción	Revoluciones permitidas	Largo útil (vástago) en mm	Segmentos en mm: Núm./Altura	Unidad de embalaje	Referencia
10	1/4" Bit, hexagonal	3000 1/min	40	1 / 10	1	325383
12	1/4" Bit, hexagonal	3000 1/min	40	1 / 10	1	325384
14	1/4" Bit, hexagonal	3000 1/min	40	1 / 10	1	325528
6	1/4" Bit, hexagonal	3000 1/min	32	1 / 10	1	325382

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diámetro en mm	recepción	Revoluciones permitidas	Largo útil (vástago) en mm	Segmentos en mm: Núm./Altura	Unidad de embalaje	Referencia
8	1/4" Bit, hexagonal	3000 1/min	40	1 / 10	1	325527

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

