

# Disco diamantado

# DT 310 UT EXTRA



## Propiedades

Forma	Sinterizado
Segmentación	Turbo cerrado
Agresividad	■ ■ ■ ■ □ □
Durabilidad	■ ■ ■ ■ □ □

## Utilidad del producto

Uso universal - Buen rendimiento de corte, buena relación de precio y rendimiento -Dentado turbo con borde cerrado para cantos limpios y sin roturas - Borde de corte de 10 mm de altura

## Materiales

Material de construcción	●
Hormigón universal	●

## Campos de aplicación

- ▶ Empresas constructoras
- ▶ Empresas de pavimentos
- ▶ Construcción de edificios
- ▶ Jardinería y paisajismo

Diámetro x perforación en mm	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm: Acabado del borde/Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334092
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339121
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334093
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339123

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

