Disco diamantado

DT 600 KMS SUPRA

Propiedades

Forma	Soldado con láser
Segmentación	Dientes cortos
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■■□

Materiales

Clinker semiduro	●
Clinker duro	◑

Utilidad del producto

Alta velocidad de corte gracias al dentado corto - Vida útil muy larga gracias al segmento de 15 mm Medio - Especialmente apropiado para clinker semiduro a blando - Especialmente apto para un trabajo silencioso gracias al núcleo sándwich

Campos de aplicación

▸ Fábrica de ladrillos/ladrillo recocido

Diámetro x perforación en mm	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./ Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia
350 / 25,4	100 m/s	5500 1/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360950
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360949
500 x 25,4 / 60	100 m/s	3900 1/min	56 / 24 / 3,6 / 15	1	360951

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de