
Disco diamantado

DT 900 FT SPECIAL





Propiedades

Forma	Sinterizado
Segmentación	Turbo cerrado
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■□

Materiales

Gres fino	●
Baldosas	●
Azulejos refractarios esmaltados	●
Granito	●

Utilidad del producto

Disco profesional delgado de 1,4 mm para solicitaciones extremas - Excelentes resultados - Borde cerrado con dentado turbo - Cantos limpios y sin roturas

Campos de aplicación

- Alicatadores
- Constructores de cocinas
- Jardinería y paisajismo

Diámetro x perforación en mm	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm: Acabado del borde/Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	330627
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325392
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325393
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330628
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330629

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de