

Disco de corte

A 46 N SUPRA



Propiedades

Agente aglomerante Resina, Fibra reforzada

tipo de grano Óxido de aluminio

Dureza ■■■□□□□

Agresividad ■■■■■□□

Durabilidad ■■■■■□□

Utilidad del producto

Combinación especial, previene ensuciado y embozamiento -
Rendimiento de corte optimizado para metales no férricos

Materiales

Aluminio ●

Campos de aplicación

- ▶ Fabricantes de herrajes
- ▶ Construcción de ventanas y puertas
- ▶ Construcción de barcos y buques

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	170707
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	170708
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	170709
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	170710

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

