

Disco de corte **A 60 EXTRA**



Propiedades

Agente aglomerante Resina, Fibra reforzada

tipo de grano Óxido de aluminio

Dureza ■■■■■□□

Agresividad ■■■■■□□

Durabilidad ■■■■■□□

Utilidad del producto

Mínima formación de rebaba - Carga térmica reducida - Muy buena relación calidad/ precio - 10 discos envasados en una lata con ventanilla|Mínima formación de rebaba - Carga térmica reducida - Muy buena relación calidad / precio

Aplicación

Acero inoxidable ●
Metal universal ●

Grupo destinatario

- ▶ Construcción de plantas
- ▶ Construcción de equipos y depósitos
- ▶ Construcción metálica
- ▶ Cerrajeros
- ▶ Industria transformadora de acero inoxidable
- ▶ Construcción de barandillas

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	50	310499
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	262936
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	50	310500
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	50	312031
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	262937

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

