# Disco de desbaste INOX

# **A 24 N** *SUPRA*






## Propiedades

| | |
|---|---|
| Agente aglomerante | Resina, Fibra reforzada |
| tipo de grano | Óxido de aluminio |
| Dureza | ■■■□□□□ |
| Agresividad | ■■■■■□□ |
| Durabilidad | ■■■■□□□ |

## Materiales

| | |
|---|---|
| Acero inoxidable | ● |
| Aluminio | ◑ |

## Utilidad del producto

Alto poder de arranque en acero inoxidable - Relación óptima entre arranque y desgaste

## Campos de aplicación

- Industria transformadora de acero inoxidable
- Construcción de barandillas

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Tipo | Vmax m/s | Revoluciones permitidas | Unidad de embalaje | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 2923 |
| 125 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 2922 |
| 180 x 4 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 13407 |
| 180 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 13412 |
| 180 x 8 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 13417 |
| 230 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 6600 1/min | 10 | 13432 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de