
Papel abrasivo, antiembozamiento, con sistema de autosujeción

PS 73 CWK





Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel C

Utilidad del producto

Producto de alta calidad para uso en lacas, pintura y masillas - Alto poder de remoción - Embozamiento fuertemente reducido y vida útil significativamente más larga gracias a un recubrimiento adicional especial

Materiales

Pintura/laca/masilla	●
Plástico	◑

Campos de aplicación

- Industria automovilística
- Mantenimiento de vehículos
- Talleres de pintura
- Industria transformadora de madera
- Industria del mueble
- Construcción de barcos y buques

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	grano	Forma de perforación	tipo abrasivo flexible	Unidad de embalaje	Referencia
150	40	◯ 0	PS 73 CWK	100	301231
150	60	◯ 0	PS 73 CWK	100	301232
150	80	◯ 0	PS 73 CWK	100	301233
150	100	◯ 0	PS 73 CWK	100	301234

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diámetro en mm	grano	Forma de perforación	tipo abrasivo flexible	Unidad de embalaje	Referencia
150	120	◯ 0	PS 73 CWK	100	301235
150	40	GLS 1	PS 73 CWK	100	301205
150	80	GLS 1	PS 73 CWK	100	301207
150	120	GLS 1	PS 73 CWK	100	301209
150	40	GLS 3	PS 73 CWK	100	301218
150	60	GLS 3	PS 73 CWK	100	301219
150	80	GLS 3	PS 73 CWK	100	301220
150	100	GLS 3	PS 73 CWK	100	301221
150	120	GLS 3	PS 73 CWK	100	301222
150	40	GLS 47	PS 73 CWK	100	301810
150	60	GLS 47	PS 73 CWK	100	301811
150	80	GLS 47	PS 73 CWK	100	301812
150	100	GLS 47	PS 73 CWK	100	301813
150	120	GLS 47	PS 73 CWK	100	301814
150	80	GLS 51	PS 73 CWK	100	310524
150	120	GLS 51	PS 73 CWK	100	310478

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de