

Bloque manual, flexible, revestido por las 4 caras,
resistente al agua

SK 700 A Embalaje para autoservicio



Propiedades

Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado

Utilidad del producto

Utilizable por cuatro lados en posición plana y vertical - Gracias al canto angular (aprox. 45°), particularmente apropiado para contornos de pieza estrechos y puntiagudos - Buena adaptación y distribución de la presión por el núcleo esponjado flexible - Robusto, lavable y reutilizable

Materiales

Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	○
Metal universal	○

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Ancho x largo x altura en mm	Dureza	grano	Dureza	Color granulación	Color espuma	Unidad de embalaje	Referencia																			
89 x 125 x 25	duro	60	duro	marrón	gris	18	367321																			
89 x 125 x 25	duro	100	duro	marrón	gris	18	367322																			
89 x 125 x 25	duro	150	duro	marrón	gris	18	367324																			
89 x 125 x 25	duro	220	duro	marrón	gris	18	367323																			

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

