

Disco de limpieza basto, pesado

NCD 200 HD



Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio con revestimiento cerámico
Plato	Tejido de fibra vidrio
Forma	Recto

Utilidad del producto

Variante de fibra sintética dura y agresiva para mayores exigencias - Estructura abierta - Sin embozamiento - Lijado en frío - Avance rápido del trabajo y larga vida útil - No modifica los contornos de la pieza

Materiales

Acero inoxidable	●
Acero	●
Metales no férricos	●
Pintura/laca/masilla	●

Campos de aplicación

- ▶ Construcción de equipos y depósitos
- ▶ Construcción metálica
- ▶ Metalmecánica

Diámetro x perforación en mm	Forma	Índice de finura	Color	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 22,23		extra grueso	verde	63 m/s	10450 1/min	5	358003
125 x 22,23		extra grueso	verde	63 m/s	9600 1/min	5	358004

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

